

# PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE NORDIC FLOORING HANDSCRAPED

## Handscraped

### GENERELT

Nedenstående råd om pleje og vedligeholdelse giver generelle oplysninger om de forskellige anvisninger, der skal følges ved brug og vedligeholdelse af det nylagte gulv. For oplysninger om specifikke rengøringsmidler, metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler henviser vi til de respektive leverandører af gulvpleje- og rengøringsprodukter, idet de fleste leverandører har særlige metodeanvisninger for deres specifikke produkter. Stop snavset ved indgangen! Mere end 85 % af tilsmudsningen kommer udefra. Derfor findes der effektive måttesystemer til indgangspartier. Partikler, grus og snavs, der slæbes med ind, øger behovet for vedligeholdelse og forringer gulvets levetid. Undgå at trække eller skubbe møbler og andet inventar direkte hen over gulvet. Anvend beskyttelsesafdækning for at undgå ridser og skader.

### BYGGERENGØRING

Skal der udføres byggearbejde efter, at gulvet er lagt, skal det afdækkes med en beskyttelsesbeklædning for at lette byggearbejdet og eliminere risikoen for skader. Afdækning af gulvet kan udføres med kraftigt pap eller lignende. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at anvende pladematerialer afhængigt af typen/mængden af slitage. Inden afdækningen foretages, skal det sikres, at gulvet er rent for støv, partikler, snavs og lignende, der kan forårsage slidskader på gulvet. Undgå at tape afdækningsmaterialet direkte fast på gulvet. Limen på tapen kan påvirke gulvet negativt, og nogle limtyper er meget svære at fjerne. Kontakt tapeleverandøren i tvivlstilfælde. Byggerengøring udføres som regel altid, inden et nyt gulv tages i brug. Det gælder især i lokaler, der har været under ombygning. Fjern alt løstliggende støv, partikler og smuds ved hjælp af støvsugning, tømopning eller lignende. Ved større forekomst af gips/byggestøv kan der med fordel anvendes et surt rengøringsmiddel ved første fugtmopning/rengøring. Derefter moppes/skures hele overfladen med et neutralt universalrengøringsmiddel med en pH-værdi på 7-9. Hvis gulvets overflade er meget snavset, kan et rengøringsmiddel med en højere pH-værdi være bedre egnet. Følg doseringsanvisningerne fra leverandøren af rengøringsmidlet. Den snavsede sæbeopløsning suges op med en vandsuger. Rengøringen lettes ved anvendelse af en kombi-skuremaskine (fiberbørste eller rød rondel). Fjern eventuelle rester fra rengøringsmidlet ved at efterskylle/moppe med rent vand. Vådstøvsugning kan være nødvendigt. Nordic Flooring Handscraped leveres med en fabriksbehandlet overflade af PUR (polyurethan), som ikke kræver nogen speciel installationsbehandling. I lokaler med meget kraftig slitage kan det være nødvendigt at anvende gulv voks eller gulvpolish som overfladebeskyttelse. Dette gælder især ved ensfarvede, lyse designs.

### DAGLIG RENGØRING

Brug tør- eller fugtmopning efter behov. Begge er effektive metoder, der er skånsomme over for rengøringspersonalet og gulvmaterialet og samtidigt reducerer brugen af kemiske produkter. Det kan være nødvendigt at anvende et rengøringsmiddel ved fjernelse af pletter, alt afhængig af plettens størrelse og type. Maskinel rengøring med en kombi-skuremaskine kan med fordel anbefales. Vi anbefaler, at man anvender vedligeholdelsesproduktet Jontec Tensol Free eller tilsvarende efter behov. Efterpolering kan ske med high speed-maskine og hvid/gul/rød rondel.

### PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE

Behovet for periodisk vedligeholdelse afhænger af slitagen, tilsmudsningsgraden og frekvensen af den daglige rengøring. Vask gulvet helt rent med et passende rengøringsmiddel. Tørpoler gulvet med high speed-maskine og rød rondel, eller spraypoler gulvet med et passende produkt. På kraftigt slidte gulve kan det være nødvendigt at påføre gulvpolish eller gulv voks. Bemærk, at gulvet skal være helt rent og tørt, inden påføring af plejemidlet. Følg altid anvisningerne for det pågældende plejemiddel.

### PLETFJERNING

Pletter fjernes, mens de endnu er friske. Ved behov kan man anvende hvid/rød nylonpad i kombination med et universalrengøringsmiddel, pletrens eller renseterpentin. Tør altid efter med en fugtig klud og rent vand for at fjerne alle rengøringsmidler.

### TING MAN BØR HUSKE

Anvend rengøringsmidler af kendte fabrikater, og følg leverandørens anvisninger for dosering og håndtering. Opløsningsmidler og olie kan beskadige og misfarve gulvet. Tør omgående eventuelle spild op. Fedt og olie kan gøre gulvene glatte, hvilket også gælder bløde gulve. Sorte og mørke gummihjul, møbeldupper og visse plasttyper kan misfarve gulvene og give permanente mærker. Sæt altid gulvbeskyttelse/filtupper under alle stoleben. Kontorstole skal være forsynet med drejelige hjul, type W i henhold til EN 12529. Lyse og ensfarvede gulve kræver mere vedligeholdelse og pleje, da snavs er mere synlig på denne type gulve end på flerfarvede.

FOR YDERLIGERE INFORMATION SE: [WWW.EHRENBORG.SE](http://WWW.EHRENBORG.SE)