

PLEJEVEJLEDNING

til parket med oliebehandlet overflade

Efter behov skal man efter lægningen foretage en grundrengøring med parketrensingsmidlet clean & green® natural fra Hamberger. Vær i den forbindelse opmærksom på afsnittet – Fugtig rengøring under Basispleje.

Førstegangspleje:

- Efter lægningen af gulvet anbefales det at påføre clean & green® aqua oil. Clean & green® aqua oil påføres ufortyndet med en gulvmoppe. Clean & green® aqua oil fordeles på gulvet i træets fiberretning i et jævnt lag med gulvmoppen i overlappende baner. Rumtemperaturen bør ligge mellem 18° og 22° ved en relativ luftfugtighed på 45 % til 65 %. Forbrug: ca. 20 ml/m², afhængig af træoverfladens sugsevne. Du kan gå på gulvet efter ca. 2 timer.



Basispleje:

Tørring:

- Normalt er det tilstrækkeligt at tørre eller rengøre parket med olieret overflade med moppe, hårkost eller støvsuger.

Fugtig rengøring:

- Vi anbefaler, at du alt efter hvor snavset gulvet er og hvor stærkt det belastes, regelmæssigt foretager en fugtig rengøring af gulvet med parketrensingsmidlet clean & green® natural.
- Hæld en ½ doseringshætte clean & green® natural i 5 liter vand. Tør derefter gulvet let fugtigt med en hårdt opvredet klud. Det er vigtigt, at gulvets overflade ikke rengøres for fugtigt; undgå altid, at der står vand på overfladen. Hvis du polerer efter med en plejeklud, optimerer du gulvets glans.



Intensiv pleje:

Fugtig rengøring:

- Alt efter hvad gulvet anvendes til, og hvor snavset det er, vil det være nødvendigt at rense det grundigt. Hertil benyttes clean & green® active.
- Hæld en ½ doseringshætte clean & green® active i 5 liter vand. Tør derefter gulvet let fugtigt med en hårdt opvredet klud. Det er vigtigt, at gulvets overflade ikke rengøres for fugtigt; undgå altid, at der står vand på overfladen. Efter behov skal proceduren gentages.



Nyttige henvisninger:

Rumklimatiske forhold:

- For at sikre gulvet en lang levetid og for at øge dit personlige velvære skal indeklimaet have en relativ luftfugtighed på ca. 50-60 % ved en rumtemperatur på ca. 20 °C.
- For at holde luftfugtigheden konstant – især i varmeperioden – anbefaler vi brugen af en elektrisk luftfugter. Derved undgås ekstrem udtørring af gulvet.

Værdibevarelse:

- For at undgå beskadigelse af dit HARO parketgulv anbefaler vi at sætte filtunderlag på stole og bordben (fås i HARO-shoppen hos din forhandler) og at lægge måtter i indgangsområdet (for at beskytte parketoverfladen mod fugtighed, snavs og sand).
- Hjul under lænestole og kontorstole skal overholde DIN 68 1 31, og der skal kun anvendes hjul af typen W (blød). Derudover tilbyder vi polycarbonatmåtter, der anbefales som forebyggende foranstaltning. Damprensere er ikke egnede til rengøring af parket.